

# MODELE PELA




Dimensions Extérieures (m)		
Longueur	Largeur	Hauteur
4,98	2,99	2,54
5,08		
5,18		
5,28		
5,38		
5,48		
5,58		
5,68		
5,78		
5,88		
5,98		
6,08		
6,18		
6,28		
6,38		
6,48		
6,58		
6,68		
6,78		
6,88		
6,98		
7,08		
7,18		
7,28		
7,38		
7,48		
7,58		
7,68		
7,78		
7,88		
7,98		

Dimensions Intérieures (m)		
Longueur	Largeur	Hauteur
4,73	2,78	2,28
4,83		
4,93		
5,03		
5,13		
5,23		
5,33		
5,43		
5,53		
5,63		
5,73		
5,83		
5,93		
6,03		
6,13		
6,23		
6,33		
6,43		
6,53		
6,63		
6,73		
6,83		
6,93		
7,03		
7,13		
7,23		
7,33		
7,43		
7,53		
7,63		
7,73		

Passage Porte (m)	
Largeur	Hauteur
2,56	2,08

- Dalle, murs et plancher haut en béton armé de classe de qualité B35 selon norme EN 13978,
  - Les parois auront une épaisseur de 8 cm minimum,
  - Toiture terrasse en béton armé dosé à 250 kg/m<sup>2</sup> avec une pente arrière de 2.5% maximum située dans l'acrotère, aspect béton,
  - Dallage en béton armé dosé à 350 kg/m<sup>2</sup>, épaisseur 7 cm, charge totale admissible 2.5 tonnes, avec pente de 1% maximum vers la porte de garage,
  - Complexe d'étanchéité Rasolastik double composant. Toit incliné vers le mur arrière et étanche à la pluie, résistant au gel et aux UV,
  - Evacuation des EP par tuyau de descente PVC diamètre 70 mm contre paroi du fond avec sortie latérale, arrière ou en dessous,
  - Ventilation haute par grille PVC dans le mur arrière,
  - Ventilation basse par la sous face des portes,
  - Enduit extérieur en résine acrylique teinte au choix suivant nuancier Relius,
  - Enduit intérieur par peinture mouchetée claire antiallure,
- Porte de garage basculante métallique pré laquée Hörmann, guidée sur rails équilibrés par ressort en acier galvanisés avec débordement, serrure cylindre à 2 clés, serrure cylindre à 2 clés, blanche RAL 9016. Porte sectionnelle en option.



Compagnie Des Garages

14 rue du vallon  
88190 Golbey  
Tel: 0329314291